



压力表 型号 PSG16

产品特征：

- 不锈钢外壳
- 铜合金测量系统
- 精度 1.6
- 抗振动和冲击
- 使用寿命长
- 防护等级 IP 65
- 特别坚固的设计

应用：

- 机床
- 泵和液压
- 机械制造
- 重型设备
- 船舶制造
- 压缩机

技术参数：

输入参数	
设计	EN 837-1
表盘直径	50, 63 mm
刻度范围	表盘 50 : 0 ... 0.6 bar 至 0 ... 400 bar 表盘 63 : 0 ... 0.6 bar 至 0 ... 600 bar
外壳	不锈钢 304 带泄压口
卷边	不锈钢 304
压力元件	≤ 60 bar : 铜合金, 波登管, C 型 > 60 bar : 铜合金, 波登管, 螺旋状
传动机芯	铜合金
过程连接	材质 : 铜合金 径向连接或轴向连接 G1/4" B - 扳手尺寸 SW14
充液	甘油 (99.5%)
工作压力	静态压力 : 3/4 × 满量程 动态压力 : 2/3 × 满量程 瞬间压力 : 满量程
输出参数	
精度	1.6
指针	铝, 黑色
刻度盘	铝, 白色 黑色刻度
表玻璃	塑料
环境条件	
环境温度范围	-20 .. +60 °C
介质温度范围	最高 .. +60 °C
温度影响	当压力元件的温度偏离参考温度 20°C 时: 上升: 最大 ±0.4 %/10 K 满量程 下降: 最大 ±0.4 %/10 K 满量程
防护等级 符合 DIN EN 60529	IP 65 带外壳通风孔 (≤ 25 bar) : IP 54

产品代码：

PSG16 - X - X - XXX - X - XX - XX						
表盘直径						
B = 50 mm						
C = 63 mm						
刻度单位						
B = bar						
M = MPa						
P = psi						
K = kPa						
刻度范围						
V00 = -1 ... 0 bar						
V06 = -1 ... 0 ... +0.6 bar						
V15 = -1 ... 0 ... +1.5 bar						
V30 = -1 ... 0 ... +3 bar						
V50 = -1 ... 0 ... +5 bar						
V90 = -1 ... 0 ... +9 bar						
C15 = -1 ... 0 ... +15 bar						
360 = 0 ... 0.6 bar						
410 = 0 ... 1 bar						
416 = 0 ... 1.6 bar						
425 = 0 ... 2.5 bar						
440 = 0 ... 4 bar						
460 = 0 ... 6 bar						
510 = 0 ... 10 bar						
516 = 0 ... 16 bar						
525 = 0 ... 25 bar						
540 = 0 ... 40 bar						
560 = 0 ... 60 bar						
610 = 0 ... 100 bar						
616 = 0 ... 160 bar						
625 = 0 ... 250 bar						
631 = 0 ... 315 bar						
640 = 0 ... 400 bar						
660 = 0 ... 600 bar						
第二刻度						
W = 无						
B = bar						
M = MPa						
P = psi						
K = kPa						
连接方式						
LM = 径向						
CB = 轴向						
BF = 轴向，前带法兰边						
BB = 轴向，后带支架						
过程连接						
GB = G1/4" 外螺纹						
GA = G1/8" 外螺纹						
NB = 1/4" NPT 外螺纹						
NA = 1/8" NPT 外螺纹						

外形尺寸：

径向连接					轴向连接				
NS	a	b	b ₁	D ₁	D ₂	e	G	h	SW
50	11	28	51	53	50	4.5	G1/4	45.5	14
63	9.5	30.5	53.3	68	63	7	G1/4	53	14

注：

本手册中的信息与所描述的操作条件和应用有关。
对于未描述的应用或操作条件，请联系相关技术部门。
以技术修改为准。